Produktinformation

USB DAC, 2 Ausgänge, 12 Bit, 4,095 V

Art-Nr.: USBDAC

39,90 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 6,80 EUR Post-Versand

Vorrätig, Lieferzeit: 1-3 Werktage

ADC / DAC

Kompakter USB-DAC (LTC2622) für die Mess- und Steuerungstechnik

- Einsetzbar z.B. als Rampengenerator, LFO, etc.
- Zwei unabhängige Spannungsausgänge DAC A und DAC B
- Ausgangsspannung: 0V...+4,095V
- Kurzschlussfeste Ausgänge (50 Ohm)
- Auflösung 12 Bit (entsprechend 1 mV pro Schritt)
- ca. 400 samples/Sek.
- Referenzspannung intern (4,095V) oder extern
- Abmessungen ca. 30 x 50 x 20 mm
- Betriebsspannung (+5V) wahlweise vom USB oder extern
- komfortabler Anschluss über Schraubklemmen
- USB-Chipsatz: CH341A
- Integrierte I²C/TWI-Master-Schnittstelle
- Systemvoraussetzungen: WIN XP/7/8/10, 32/64 Bit

Produktinformation

- Einsetzbar mit ProfiLab 4.0.
- Einfache Programmierung per ActiveX-Steuerelement (OCX)
- Programmbeispiele in C++, Delphi und Visual Basic.

Datenblatt

Treiber, Anleitung und Testprogramm

Produktinformation

Kompatibel mit...

ProfiLab Expert 4.0

verfügbare Optionen

Modulgehäuse

---
mit Flansch (+2,99 EUR)
ohne Flansch (+2,99 EUR)

USB-Kabel

1,80 m, schwarz (+2,99 EUR)

Produktinformation

Software

ProfiLab Expert (+89,90 EUR)